

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路改良														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 施工数量=小規模（標準）	33	m 3			1	1	1	0			
作業土工														
床掘り	土質土砂													
		床掘り	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 費用の内訳=全ての費用	11	m 3			1	1	1	0			
埋戻し	土質区分土砂;土質													
		埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）; 土質= 土砂; 費用の内訳=全ての費用	21	m 3			1	1	1	0			
石・ブロック積(張)工														
コンクリートブロック工(コンクリートブ ロック積)														
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高 炉);底幅52cm;高さ 27cm													
		現場打基礎コンクリー ト	生コンクリート規格=18-8-40（高炉）; 基礎 碎石の有無=無し; 養生工の種類=一般 養生・特殊養生（練炭）	1.05	m 3			1	1	1	0			
		型枠	型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類= 均しコンクリート	2	m 2			1	1	1	0			
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工 法=人力打設; コンクリート規格=18-8-40（高 炉）; 養生工の種類=一般養生; 現場内 小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全て の費用	0.72	m 3			1	1	1	0			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高 炉)													
		現場打小口止コンク リート	生コンクリート規格=18-8-40（高炉）; 養生 工の種類=一般養生	0.7	m3			1	1	1	0			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格													
		コンクリートブロック 積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS滑 面 150kg/個未満; 時間的制約の有無= 無し; 夜間作業の有無=無し; 練積・空 積の区分=練積; 裏込コンクリートの施工の有 無=有（胴込＋裏込）; 胴込・裏込コンク リート使用量（実数）=0.28m3/m2; 生コンク リートの規格=18-8-25（20）（高炉）	26	m 2			0	0	0	0			
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格再生碎石 RC- 40													
		胴込・裏込材（碎石）	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブ ロック; 胴込・裏込材規格=再生碎石 RC-40	6	m 3			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
現場打天端コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)													
		現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生	0.697	m3			1	1	1	0			
		目地板	1工事当り使用量=30m2未満；目地板の種類=瀝青繊維質目地板t=10	0.0697	m 2			1	1	1	0			
構造物撤去工														
防護柵撤去工														
防護柵撤去(ガードレール)														
		防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分=土中建込・標準型；規格・仕様=Gr-C-4E；夜間作業の補正=無；時間的制約を受ける場合の補正=無	12	m			1	1	1	0			
構造物取壊し工														
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物；工法区分機械施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要	0.2	m 3			1	1	1	0			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	13	m			1	1	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm													
		舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=不要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用	10	m 2			1	1	1	0			
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30；仕上り厚100mm													
		上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整碎石 M-30；全仕上り厚（実数入力）=100mm；施工区分=1層施工；費用の内訳=全ての費用	7	m 2			1	1	1	0			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）；1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm；材料=再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	7	m 2			1	1	1	0			
防護柵工														

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
路側防護柵工 ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無													
		防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中建込;規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品;施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し	12	m			1	1	1	0			
区画線工														
区画線工														
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用	12	m			1	1	1	0			
						計								