

交通警備員算定表

(国道260号：赤松ヶ谷・本設DCIP 200・仮設なし)

名 称	標準施工量	計 算 式	交通誘導員 A のべ人数	交通誘導員 B のべ人数	摘 要
1) 試験掘工		2箇所 = 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (1人) 人	国道260号内
2) 土工、管布設工		本設 115m = 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (1人) 人	国道260号, 167号, 取付道路 85m+21m+9m=115m 1)、3)~6)以外の工種全て
3) 既設管接続工		本設 5箇所 = 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (1人) 人	国道260号内 不断水分岐工2箇所 ストッパー1箇所, 栓帽2箇所
4) 管内洗浄工		= 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (1人) 人	
5) 通水試験工		= 日	配置人員数 (1人) 人	配置人員数 (1人) 人	
6) 路面復旧工		Co 機械1 = 日 機械2 202m ² = 日	配置人員数 (1人) 人 人 人	配置人員数 (1人) 人 人 人	本復旧の表層・基層のみ 表層:101m ² 基層:101m ²
小 計			人	人	
合 計		交代要員あり × 1.2	人	人	1人単位に切り上げ