


工 法 図

Gr・L型擁壁 H=800

0 ~ 4+5.5

S=1:25




材 料 表 10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
Gr・L型擁壁	H=800	本	5.00	リサイクル品
敷モルタル	C:S=1:3	m ³	0.25	
均しコンクリート	C-170	m ³	1.45	
同上型枠		m ²	2.00	
基礎材	RC-40	m ²	14.50	t=15cm

ガードレール工法図 S=1:30

Gr-B-2B 亜鉛メッキ加工


0 ~ 4+5.5



U型側溝工(300B)

S=1:30


4+5.5 ~ 4+19.5



U型側溝工(300B) 材料表

10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	300B, JIS, 3種	m	10.00	リサイクル品
敷モルタル	1:3	m ³	0.10	
基礎材	RC-40, t=10cm	m ²	5.30	
床均し		m ²	5.30	



市道寺川原線

工 事 名

平成28年度 第3A1阿005号
市道寺川原線他1線 道路改良工事

工事場所

志摩市 阿児町 神明 地内

名 称

工法図

縮 尺

図 示

設計年月日 平成 年 月 日

工 種

道路改良

設 計 者

志 摩 市

図 面 号
番 号

5 / 9