



# 平面図 S=1:500



工 事 名		平成28年度 第3A1浜003号 市道浜島63号線 側溝改良工事	
工事場所		志摩市 浜島町 浜島 地内	
名 称	平 面 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	1 / 3


横断図 S=1:50

No.1




No.1		
工 種	規 格	数 量
掘削 (路盤)	t=30	0.11m3
床 掘		0.94m3
埋戻し	流用土	0.72m3
As舗装版取壊し	t=40	3.70m2
Co取壊し		0.17m3
表層工	再生密粒度 As13 t=40	3.56m2
不陸整正	粒度調整砕石 M-30 t=30	3.56m2
間詰めCo	18-8-25BB t=100	0.01m3

No.3



No.3		
工 種	規 格	数 量
掘削 (路盤)	t=30	0.11m3
床 掘		1.03m3
埋戻し	流用土	0.79m3
As舗装版取壊し	t=40	3.70m2
Co取壊し		0.16m2
表層工	再生密粒度 As13 t=40	3.58m2
不陸整正	粒度調整砕石 M-30 t=30	3.58m2
間詰めCo	18-8-25BB t=100	0.03m3


No.0



No.0 (No.0-4)		
工 種	規 格	数 量
掘削 (路盤)	t=30	0.11m3
床 掘		1.04m3
埋戻し	流用土	0.81m3
As舗装版取壊し	t=40	3.75m2
Co取壊し		0.19m3
表層工	再生密粒度 As13 t=40	3.62m2
不陸整正	粒度調整砕石 M-30 t=30	3.62m2
間詰めCo	18-8-25BB t=100	0.03m3


No.0 ~ No.0-4は右側のみ側溝設置

No.2



No.2		
工 種	規 格	数 量
掘削 (路盤)	t=30	0.14m3
床 掘		1.90m3
埋戻し	流用土	1.59m3
As舗装版取壊し	t=40	4.80m2
Co取壊し		0.21m3
表層工	再生密粒度 As13 t=40	4.88m2
不陸整正	粒度調整砕石 M-30 t=30	4.88m2
間詰めCo	18-8-25BB t=100	-


標準断面図 S=1:30




1 : No.1+15 ~ No.2+1の間は両側横断側溝(G-300A)を設置。  
2 : 官民境界は既設側溝の内壁。

工 事 名		平成28年度 第3A1浜003号 市道浜島63号線 側溝改良工事	
工事場所		志摩市 浜島町 浜島 地内	
名 称	標準断面図・横断図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	2 / 3

# 工 法 図 S=1:20



数量表		10mあたり	
名 称	規 格	単 位	数 量
U型側溝	U型側溝 3種300A	個	5
基礎碎石	t=100 RC-40	m <sup>2</sup>	5.60
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.11
コンクリート蓋	300用	枚	19
グレーチング蓋	300用 (ダクタイル T-25)	枚	1



数量表		10mあたり	
名 称	規 格	単 位	数 量
横断側溝	G300A, L=1000	個	10
基礎碎石	t=100 RC-40	m <sup>2</sup>	6.80
プレキャスト基礎板	300用	枚	5
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.10
グレーチング蓋	鋼製グレーチング T-25	枚	10

工 事 名		平成28年度 第3A1浜003号 市道浜島63号線 側溝改良工事	
工事場所		志摩市 浜島町 浜島 地内	
名 称	工 法 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	3 / 3