


御注文主
CUSTOMER

数 量
QUANTITY

台
SET

既設ポンプ

CVSF80-PG形 構造断面図
PUMP SECTION



製図
DWG.
検図
JUDG.
承認
APPD.

名 称
TITLE

CVSF 80-PG
構造断面図
PUMP SECTION

図 番
DWG No.

AM 5 4 4-6

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

CVSF80-PG 形 材 質 表

(MATERIALS LIST)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material	符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル Cables	VCT Polyvinylchloride	22	スライド Sliding bracket	FC200 Gray iron casting
2	ケーブル差込口 Cable entries	FC200 Gray iron casting	23	ガイドホルダ Guide holder	SCS13 Stainless steel casting
3	アイボルト Eyebolts	SUS304 Stainless steel	24	クサリ Chain	SUS304 Stainless steel
4	ロータユニット Rotor unit	軸=SUS420 J2 Shaft=Stainless steel	25	シャックル Shackles	SUS304 Stainless steel
5	ステータ Stator	—	26	ベルマウス Bell mouth	SUS304 Stainless steel
6	玉軸受 (上) Ball bearing	JIS6305ZZC3	27	軸受カバー Bearing cover	FC200 Gray iron casting
7	玉軸受 (下) Ball bearing	JIS7308BDB	28	ガイドリング Guide ring	FC200 Gray iron casting
8	モートルフレーム Motor frame	FC200 Gray iron casting	29	キー Key	SUS420 J2 Stainless steel
			30	羽根車オサエ Cap	SUS304 Stainless steel
10	ケーシング Flywheel housing	FC200 Gray iron casting			
11	フライホイール Flywheel	SS400 Mild steel			
12	メカニカルシール Mechanical seal	—			
14	オイルケーシング Oil housing	FC200 Gray iron casting			
16	羽根車 Impeller	SCS13 Stainless steel casting			
17	ポンプケーシング Pump housing	FC200 Gray iron casting			
19	底フタ cover bottom	FC200 Gray iron casting			
21	コネクション Discharge connection	SCS13 Stainless steel casting			

(注) 接液部のボルトはSUS304とする。

The material of bolts exposed by sewage water is stainless steel.

製 図
DWG.
検 図
JUDG.
承認
APPD.名称
TITLECVSF80-PG
材 質 表
(MATERIALS LIST)図 番
DWG No.

AM5447