



記 号	名 称	仕 様	電 源	電気特性	台 数	設 置 場 所	備 考
ACP-1	パッケージ形空調和機 (天井吊込型)	形 式 : 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	3φ 200V	2.99 kW	1	保育室	基礎:樹脂製置台+防振ゴム
		冷 房 能 力 : 6.3~16.0 kW 定格 14.0 kW		(圧縮機)			グリーン購入法適合品
		暖 房 能 力 : 7.2~20.0 kW 定格 16.0 kW		211 W			SZRH160BCE (参考型番)
		質 量 : 72.0 kg (室外機) 39.0 kg (室内機)		(送風機)			耐塩害仕様 (JRA)
		冷 媒 種 別 : R32					
		開閉器容量 : 30A (30mA、0.1sec以下)					
ACP-2	パッケージ形空調和機 (天井吊込型)	付 属 品 : ワイヤードリモコン x各1個					
		形 式 : 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	3φ 200V	2.41 kW	1	保育室	基礎:樹脂製置台+防振ゴム
		冷 房 能 力 : 5.7~14.0 kW 定格 12.5 kW		(圧縮機)			グリーン購入法適合品
		暖 房 能 力 : 6.3~18.0 kW 定格 14.0 kW		211 W			SZRH140BCE (参考型番)
		質 量 : 72.0 kg (室外機) 39.0 kg (室内機)		(送風機)			耐塩害仕様 (JRA)
		開閉器容量 : 30A (30mA、0.1sec以下)					
		付 属 品 : ワイヤードリモコン x各1個					

注)

- ・機器の冷房能力、暖房能力は J I S B 8 6 1 6 による。
- ・ACP-1は空冷ヒートポンプ式パッケージ形空調和機とし、製造者標準仕様とする。
なお、室外機の冷房能力、暖房能力は、圧縮機のみ運転時の値とする。
- ・特記なき限り屋内機のエアフィルターは、製造者標準品とする。
- ・冷媒はR-32とする。

冷媒管サイズリスト

	液 管	ガ ス 管
①	9.5φ	15.9φ