

交通警備員算定表

老朽管更新事業 配水管布設替(鑄鉄管更新)工事(迫間築地線他)

名 称	標準施工量	計 算 式	交通誘導員A のべ人数		交通誘導員B のべ人数		摘 要
				交替要員		交替要員	
1)試験掘工		4箇所 = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
2)土工、管布設工		仮設 772.1m = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	φ150・φ100・φ75・φ50以下 1)、3)～6)以外の工種全て 簡易推進仮設延長L=6.64m控除
		本設 753.939m = 日	人	人	人	人	
3)既設管接続工		仮設 不断水分岐1箇所 = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	不断水分岐 ストッパー
		本管 不断水仕切弁2箇所 = 日	人	人	人	人	
4)給水切替工		仮設 30戸 = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
		本設 30戸 = 日	人	人	人	人	
5)仮設管撤去工		仮設 772.1m = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
6)舗装撤去・不陸整正	BH0.28m3 (1.8m未満) (1.8m以上)	撤去 2670m2 = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
		不陸 59m2 = 日	人	人	人	人	
		不陸 2620m2 = 日	人	人	人	人	
7)路面復旧工	車道/1.4m未満 車道/1.4m以上 車道/1.4m以上	表層 59m2 = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
		表層 2621m2 = 日	人	人	人	人	
		基層 1320m2 = 日	人	人	人	人	
8)舗装切断工		2320m = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
9)簡易推進工		日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	24時間警備
小 計	1)～8)		人	人	人	人	
	9)		人	人	人	人	
合 計	1)～8)	昼9時間 交替要員あり(8h+1h)内	人		人		1人単位に切り上げ
	9)	24時間作業 交替要員あり 補正は歩掛内にて	人		人		1人単位に切り上げ