交通誘導警備員算出シート

設計書添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり施工量	施工日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
道路土工	掘削	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 片切掘削		150	m3			1	1	1	0			
排水構造物工	作業土工	床堀工 床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 障害無		8	m3			1	1	1	0			
		埋戻工 埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0.3	m3			1	1	1	0			
		埋戻工 埋戻し	最大埋戻幅1m未満	RC-40	7	m3			1	1	1	0			
		床堀工 基面整正	-		16	m2			1	1	1	0			
	側溝工	排水構造物工 管(函)渠型側溝	管(函)渠型側溝＋基礎砕石 内径又は内空幅200以上400以下		11	m			1	1	1	0			
		排水構造物工 管(函)渠型側溝	管(函)渠型側溝単体 内径又は内空幅200以上400以下 撤去		11	m			1	1	1	0			
		コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋 人力打設 10m3未満		0.6	m3			1	1	1	0			
		型枠工	型枠 鉄筋・無筋構造物		2	m2			1	1	1	0			
		路側工(据付)	歩車道境界ブロック・地先境界ブロック据付 各種(600mm以下、50kg未満) ブロック＋基礎砕石＋均しコンクリート		10	m			1	1	1	0			
	集水桝工	舗装版切断工 コンクリート舗装版	15cmを超え30cm以下		8.0	m			1	1	1	0			
		構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		0.3	m3			1	1	1	0			
		コンクリート工	コンクリート 小型構造物 人力打設		0.2	m3			1	1	1	0			
		型枠工	型枠 小型構造物		2.0	m2			1	1	1	0			
		沓座拡幅工	チッピング(厚さ2cm以下)		0.6	m2			1	1	1	0			
		コンクリート削孔工(ハンマドリル)	径10mm以上30mm未満 削孔深30mm以上200mm未満		8	孔			1	1	1	0			
		鉄筋工	一般構造物		0.02	t			1	1	1	0			
		舗装版切断工 コンクリート舗装版	15cmを超え30cm以下		6	m			1	1	1	0			
		構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		0.6	m3			1	1	1	0			
		コンクリート工	コンクリート 小型構造物 人力打設		0.4	m3			1	1	1	0			
		型枠工	型枠 小型構造物		3	m2			1	1	1	0			
		沓座拡幅工	チッピング(厚さ2cm以下)		1	m2			1	1	1	0			
		コンクリート削孔工(ハンマドリル)	径10mm以上30mm未満 削孔深30mm以上200mm未満		8	孔			1	1	1	0			
		鉄筋工	一般構造物		0.03	t			1	1	1	0			
構造物撤去工	構造物取壊し	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		2	m3			1	1	1	0			
		舗装版破砕工 アスファルト舗装版	舗装版破砕(障害無し) 騒音振動対策不要 舗装版厚15cm以下 直接掘削・積込		390	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アスファルト舗装版	15cm以下		150	m			1	1	1	0			
舗装工	車道舗装工	路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤	1層目	339	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤	2層目	339	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調整砕石)		339	m2			1	1	1	0			
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		339	m2			1	1	1	0			
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		339	m2			1	1	1	0			
	歩道舗装工	路盤工	歩道施工 下層路盤及び上層路盤		14	m2			1	1	1	0			
		アスファルト舗装工	舗装工 歩道部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上		14	m2			1	1	1	0			
	取付道路舗装工	路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤		31	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(瀝青安定処理) 幅員1.4m以上3.0m以下		31	m2			1	1	1	0			
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上3.0m以下		31	m2			1	1	1	0			
区画線工	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		240	m			1	1	1	0			
		区画線工	溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm		30	m			1	1	1	0			
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 45cm		34	m			1	1	1	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート

設計書添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり施工量	施工日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ)掘削	土砂　片切掘削		160	m3			1	2	1	0			
構造物撤去工	構造物取壊し	舗装版破砕工　アスファルト舗装版	舗装版破砕(障害無し)　騒音振動対策不要 舗装版厚15cm以下　直接掘削・積込		390	m2			1	2	1	0			
舗装工	車道舗装工	路盤工	車道・路肩部施工　下層路盤	1層目	391	m2			1	2	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工　下層路盤	2層目	391	m2			1	2	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工　上層路盤(粒度調整砕石)		391	m2			1	2	1	0			
		アスファルト舗装工	舗装工　車道・路肩部(基層・中間層・表層)　厚さ70mm以下　幅員3.0m超		391	m2			1	2	1	0			
		アスファルト舗装工	舗装工　車道・路肩部(基層・中間層・表層)　厚さ70mm以下　幅員3.0m超		391	m2			1	2	1	0			
							計								