

数量総括表(1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
維持修繕工						
	断面修復工	断面修復工		橋	1	V=0.2888m3
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.3	
		殻運搬	無筋コンクリート(人力)	m3	0.3	
	ひび割れ注入工	ひび割れ注入工		橋	1	L=11m
	主桁・横桁間詰工	樹脂注入工	エポキシ系鋼板接着注入用	m2	2	(8kg)
		シール材	エポキシ系鋼板接着シール用	kg	4	
	埋設型伸縮目地設置工	既設目地撤去工		m	3	
		床版断面修正工		m	3	
		埋設型伸縮目地工		m	3	NETIS番号 CB-170021-A相当品
		常温型塗膜系防水工		式	1	(A=3.60m2)
		誘発目地設置		m	3	
		コンクリート	18-8-25H	m3	0.04	
		型枠		m2	0.6	
		コンクリートアンカーボルト設置	M12	本	12.0	
		鉄筋工	SD345,D13	kg	0.8	
		上層路盤	粒調碎石,M-30	m2	0.4	仕上り厚115mm
	伸縮目地設置工	カッター入れ	コンクリート t=50mm	m	15	

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	5.0	
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.3	
		殻運搬	無筋コンクリート	m3	0.3	
		コンクリート	24-12-25H	m3	0.2	
		型枠		m2	1	
		伸縮目地	ES型(ステンレス製)	m	9	
		コンクリートアンカーボルト設置	M12	本	132	
		鉄筋工	SD345,D13	kg	40	
		注入目地材	ショーボンド シリコン#70相当品以上	ℓ	9.0	
		シール材充填工	シリコン系, t=10mm	m	2	
		シール材	シリコン#70 相当品以上	ℓ	0.2	
		プライマー	シリコンプライマー-C 相当品以上	kg	0.01	
	橋面舗装 撤去復旧工	舗装版破碎	アスファルト 15cm < t 30cm	m2	3	
		"	アスファルト 10cm < t 15cm	m2	4	
		"	アスファルト 4cm < t 10cm	m2	5	
		"	アスファルト t 4cm	m2	4	
		殻運搬	アスファルト	m3	2	
		コンクリート	18-8-25H	m3	0.3	調整コンクリート
		型枠		m2	0.4	調整コンクリート
		表層工	密粒度As(13) t 5cm	m2	10	仕上り厚 (平均)43mm
		"	密粒度As(13) 5cm < t 7cm	m2	6	仕上り厚 (平均)60mm

数量総括表(3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		基層工	(再)粗粒度 As(20) t 5cm	m2	3	仕上り厚50mm タックコート無し
		"	"	m2	4	仕上り厚43mm タックコート有り
		"	(再)粗粒度As (20)5cm < t 7cm	m2	3	仕上り厚 (平均)60mm
	アスファルト舗装 撤去復旧工	舗装版切断	アスファルト t 15cm	m	7	
		舗装版破砕	アスファルト t 4cm	m2	3	
		"	アスファルト 15cm < t 30cm	m2	1	
		殻運搬	アスファルト	m3	0.3	
		表層工	密粒度As改質 型(20) t 5cm	m2	1	仕上り厚 50mm
		"	(再)密粒度 As(13) t 5cm	m2	3	仕上り厚 40mm
		基層工	(再)粗粒度 As(20) t 5cm	m2	1	仕上り厚 50mm
		不陸整正	粒調砕 石, t=3cm	m2	3	
	区画線工	溶融式区画線	白,幅30cm,実 線	m	2	停止線
		"	白,幅15cm,実 線	m	0.5	外側線
		"	白,幅15cm換算 記号・文字	m	19	"止まれ"
	排水桝設置 工	排水桝	SUS304 50A L=740	基	4	TDSR-BH相当品
		排水管装置	SUS304 50A	m	3	
		カッター入れ	t=50mm	m	4	
		コンクリートはつ り	3cmを超え6cm 以下	m2	0.5	
		"	3cm以下	m2	0.003	排水桝復旧

数量総括表(4)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		コンクリート削孔	77×150	孔	4	
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.03	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.03	
		コンクリート	18-8-25H	m3	0.03	
		樹脂グラウド	ショーボンドグ ラウト相当品以上	kg	1	単重 1.13t/m3
		シーリング材	ショーボンド #101相当品以上	kg	0.2	単重 1.70t/m3
	上部工塗装 塗替え工	塗替塗装 清掃水洗い		m2	76	
		塗膜除去工		m2	76	剥離剤37.8kg
		塗替塗装 素地調整	2種ケレン	m2	76	
		脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	m2	76	
		下地処理	下地処理剤	m2	76	
		塗替塗装 塗装作業	錆転換型特殊球 [®] 樹脂系下塗り塗料	m2	76	下塗り
		〃	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗赤系	m2	76	中塗り
		〃	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗赤系	m2	76	上塗り
		廃材の回収・積込		m2	76	
		廃材の運搬	積載質量0.1t以下	回		
仮設工						
	仮締切工	土のう工	設置・撤去	m2		
		土のう工	移設	m2		
		土砂等運搬		m3		

