

交通誘導警備員算出シート

交通誘導警備員は、下記の期間中に1 日当り交通誘導警備員A, Bを各1人配置する（交代要員A1人有）。
対象とする工種は、足場設置撤去日数、伸縮目地設置工、排水管設置工、ガードレール撤去設置工、ガードレール塗装塗替工、鉄筋探査工に関する日数とする。

① 対象日数

項 目	数 量	日当作業量	日 数	備 考
【足場設置撤去工】				
足場・防護(側部足場) (m2)	23.3			
【断面修復工】				
断面修復工 (m3)	0.002			
【伸縮目地設置工】				
舗装版切断工(15cm以下) (m)	26.4			
舗装版破碎工(10cm以下) (m2)	18.0			
コンクリートはつり(3cm<t≤6cm) (m2)	3.6			
コンクリート(人力) (m3)	0.4			
型枠 (m2)	1.8			
コンクリートアンカーボルト設置 (本)	144			
鉄筋工 (t)	0.05			
表層工(t≤50mm, W<1.4m) (m2)	14.4			
不陸整正 (m2)	14.4			
【排水管設置工】				
舗装版切断工(15cm以下) (m)	3.6			
舗装版破碎工(4cm<t≤10cm) (m2)	0.4			
構造物とりこわし工 (m3)	0.2			
コンクリート工 (m3)	0.2			
型枠工 (m2)	0.7			
排水管設置 (m)	3.2			
モルタル充填 (m3)	0.009			
型枠工 (m2)	0.02			
【ガードレール撤去設置工】				
ガードレール部材撤去(笠木) (m)	22.1			
ガードレール部材設置(笠木) (m)	22.1			
【ガードレール塗装塗替え工】				
現場塗装 素地調整 (m2)	24.3			
現場塗装 下塗り (m2)	24.3			
現場塗装 中塗り (m2)	24.3			
現場塗装 上塗り (m2)	24.3			
【鉄筋探査工】				
鉄筋探査工(下向き) (m2)	8.40			
計				日 ()

② 交通誘導員の算定

交通誘導員 A = 日 × 2 人 配置 (内1人交代要員)
 = 人

交通誘導員 B = 日 × 1 人 配置
 = 人