

# 交通警備員算定表

名 称	標準施工量	計 算 式	交通誘導員A のべ人数		交通誘導員B のべ人数		摘 要
				交代要員		交代要員	
1) 試験掘工		13箇所 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
2) 土工、管布設工		11.6m / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	666.991m+20.004m+14.580m
		667.0m / = 日	人	人	人	人	φ150 (GX)
		20.0m / = 日	人	人	人	人	φ150 (HPPE)
		14.6m / = 日	人	人	人	人	φ75 (HPPE) φ50 (HPPE)
3) コンクリート打設工		1.5m / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	Co打設 : 0.51+0.85+0.14
		8.5m / = 日	人	人	人	人	型枠 : 2.89+4.34+1.3
4) 通水試験工		= 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
5) 公道下給水工		24 戸 / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	φ25 : 23箇所 φ30 : 1箇所
6) 舗装切断工		As 920m / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
7) 舗装撤去・不陸整正		撤去 1290m <sup>2</sup> / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
		不陸 625m <sup>2</sup> / = 日	人	人	人	人	W=1.8m以上
9) 路面復旧工		路盤 173m <sup>2</sup> / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	W=1.8m以上
		表層 1290m <sup>2</sup> / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	
10) 区画線工		134m / = 日	配置人員数 (1人) 人	(1人) 人	配置人員数 (2人) 人	(0人) 人	(実線15cm)
		7m / = 日	人	人	人	人	(破線15cm)
		13m / = 日	人	人	人	人	(記号黄15cm)
小 計			人	人	人	人	
合 計			人		人		1人単位に切り上げ