

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

								交通誘導警備員						歩掛コード
工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
舗装														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=片切掘削	130	m 3			2	1	0	0			
積込 (ルーズ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満													
		積込 (ルーズ)	土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未満	130	m 3			2	1	0	0			
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm													
		上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30; 全仕上り厚 (実数入力) =100mm; 施工区分=1層施工; 費用の内訳=全ての費用	1290	m 2			2	1	0	0			
表層 (車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン (13); 舗装厚40mm; 平均幅員3.0m超													
		表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超; 1層当平均仕上厚70mm以下=40mm; 材料=再生密粒度アスコン (13); 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用	1290	m 2			2	1	0	0			
区画線工														
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.0mm;排水性舗装無し													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード	
								配置人員		交替要員		計上人員			
								A	B	A	B	A	B		
		区画線設置	夜間作業の有無=無し； 施工方法区分=溶融式手動； 豪雪補正の有無=無し； 規格・仕様区分=実線 15cm； 時間的制約の有無=無し； 塗布厚=1.0mm； 排水性舗装に施工する場合の補正=無し； 未供用区間の場合の補正=無し； 溶融式塗料規格=含有量15～18%； 塗料区分=黄鉛・クロムフリー； プライマー規格=アスファルト舗装； 費用の内訳=全ての費用	3	m			2	1	0	0				
構造物撤去工															
構造物取壊し工															
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下														
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版； アスファルト舗装版厚=15cm以下； 費用の内訳=全ての費用	10	m			2	1	0	0				
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm														
		舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版； 障害等の有無=無し； 騒音振動対策=不要； 舗装版厚=15cm以下； 積込作業の有無=有り； 費用の内訳=全ての費用	1290	m 2			2	1	0	0				
						計									