

交 通 警 備 員 算 定 表

名 称	標準施工量	計 算 式		交通誘導員 A		交通誘導員 B		摘 要	
				のべ人数	交代要員	のべ人数	交代要員		
1) 試験掘工		7箇所 /	=	日	配置人員数 (1人)	(1人)	配置人員数 (2人)	(0人)	
GX φ 200 GX φ 150		564.7m /	=		配置人員数 (1人)	(1人)	配置人員数 (2人)	(0人)	
2) 土工、管布設工	計	4.3m /	=	日					
4) GX φ 200 土工、管撤去工		410.9m /	=	日	配置人員数 (1人)	(1人)	配置人員数 (2人)	(0人)	
3) 通水試験工			=	日	配置人員数 (1人)	(1人)	配置人員数 (2人)	(0人)	
4) 舗装切断工	(15cm以下) (30cm以下)	As 831m / As 0m /	= =	日 日	配置人員数 (1人)	(1人)	配置人員数 (2人)	(0人)	
5) 舗装版取壊積込工	(15cm以下)	As 1658m2 /	=	日	配置人員数 (1人)	(1人)	配置人員数 (2人)	(0人)	
6) 路盤工	不陸整正 路盤(歩) 路盤(車)	1658m2 / 50m2 / As 411m2 /	= = =	日 日 日	配置人員数 (1人)	(1人)	配置人員数 (2人)	(0人)	
7) 舗装工	(歩道/1.4以上) (市道/1.4m～3.0m) (基層/1.4m～3.0m) (表層/1.4m～3.0m) (基層/3.0m超) (表層/3.0m超)	As 180m2 / As 6m2 / As 409m2 / As 409m2 / As 1062m2 / As 1062m2 /	= = = = = =	日 日 日 日 日 日	配置人員数 (1人)	(1人)	配置人員数 (2人)	(0人)	
8) 区画線工	(実線白45 c m) (実線白30 c m) (実線白15 c m) (破線白30 c m) (破線白15 c m) (記号黄15 c m) (記号白15 c m) (文字15 c m) (ゼブラ白45 c m)	0m / 3m / 429m / 46m / 128m / 10m / 0m / 73m / 0m /	= = = = = = = = =	日 日 日 日 日 日 日 日 日	配置人員数 (1人)	(1人)	配置人員数 (2人)	(0人)	
小 計					人	人	人	人	
9) 公道下給水工		11戸 /	=	日	配置人員数 (1人)	(1人)	配置人員数 (2人)	(0人)	
1 0) 不断水取出工		3箇所 /	=	日	配置人員数 (1人)	(1人)	配置人員数 (2人)	(0人)	
小 計					人	人	人	人	
合 計					人		人		1 人単位に切り上げ