

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
舗装														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外 (小規模) ; 施工数量=小規模 (標準)	110	m 3			1	1	1	0			
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤(車道・路肩 部)	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚 100mm													
		上層路盤 (車道・路肩 部)	材料=粒度調整砕石 M-30; 全仕上り厚 (実数入力)=100mm; 施工区分=1層施 工; 費用の内訳=全ての費用	1100	m 2			1	1	1	0			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スコン(13);舗装厚40mm;平 均幅員3.0m超													
		表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超; 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm; 材料=再生密粒度ア スコン (1 3) ; 瀝青材料種類=プライムコー ト PK-3; 費用の内訳=全ての費用	1100	m 2			1	1	1	0			
排水構造物工														
側溝工														
側溝蓋	ダクタイル(T-25, 400) 志摩市マーク入													
		蓋版	作業区分=据付け; 夜間作業の有無=無 し; 蓋版の種類=蓋版 (各種) ; 蓋版 の規格=400 51.2×11×50; 規格・仕 様区分=40kg/枚以下; 時間的制約の有 無=無し; 施工箇所における補正=無し	11	枚			1	1	1	0			
区画線工														
区画線工														

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

								交通誘導警備員						
工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		歩掛コード
								A	B	A	B	A	B	
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=熔融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 熔融式塗料規格=含有量15～18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	5	m			1	1	1	0			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	17	m			1	1	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm													
		舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）; 舗装厚=0cm超え10cm以下; バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）	1100	m 2	194		1	1	1	0			
						計								