

■水替工供用日数・交通誘導警備員配置人数の算定

項 目	単位	数量	日当り 作業量 (/日)	班 体 制	日 数 (日)	水替工 供用日数 (日) _____日	交通誘導員 (昼)											備考
		計 算 用					条件	配置人員		交代要員		計上(昼間)		計上(夜間)				
								A 1人	B 1人	A 1人	B 0人	A 人	B 人	A 0.0	B 0.0			
橋梁保全工事	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耐震補強工	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沓座拡幅工	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
削孔 削孔径50以下 削孔深500以下	孔	152		1		●		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンカー 25mm以下 横方向	本	152		1		●		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チップング工 ブラケット背面部	m2	9.3		1		●		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下部工ブラケット取付 600kg以下	基	38		1		●		●	昼							-	-	-
ブラケット部材運搬工	部材	38		1		●		●	昼							-	-	-
不陸整正工 ブラケット背面部	m2	9.3		1		●		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
掘削 土砂 現場制約あり	m3	2.2	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮設工	式	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土留・仮締切工	式	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土のう設置工	袋	84		1		-		-	●	昼						-	-	-
土のう移設工	袋	19	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土のう撤去工	袋	84		1		-		-	●	昼						-	-	-