

■足場供用日数・交通誘導警備員配置人数の算定

項 目	単位	数量		日当り 作業量 (/日)	班 体制	日 数 (日)	足場工 供用日数 (日)		交通誘導員（昼）								備考		
		設 計 用	計 算 用						条件	配置人員		交代要員		計上(昼間)		計上(夜間)			
										A 1人	B 1人	A 1人	B 0人	A	B	A		B	
橋梁保全工事	式	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐震補強工	式	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水平力分担構造	式	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
近接調査計測	組	5	5.0		1		●		-	-									
芯出し調整(コンクリート面用)	m2	1.8	1.8		1		●		-	-									
鉄筋探査 横向き	m2	8.0	8.0		1		●		-	-									
削孔 削孔径50mm以下 削孔深500mm～1000mm	孔	20	20		1		●		-	-									
アンカー 25mm以下 横方向	本	20	20		1		●		-	-									
下部工ブラケット取付 600kg以下	基	5	5		1		●		●	昼									
不陸整正 ブラケット背面部	m2	2	1.5		1		●		-	-									
緩衝ゴム設置	枚	5	5.0		1		●		-	-									
仮設工	式	1	-	-	-	-	-	-	-										
足場工	式	1	-	-	-	-	-	-	-										
足場 3ヶ月を超え4ヶ月以下	m2	10	12.3		1		●		●	昼									

交通誘導警備員配置

昼間 A1人+B1人+交代要員A1人

合計 A（ + = 人） B（ + = 人）